



שמנים רב-שימושיים לציוד חקלאי

UNITRAC 100, 150

אוניטרק 100, 150

כללי

השמנים אוניטרק 100 ואוניטרק 150 הם שמנים רב-תכליתיים לטרקטורים ולכלי תחבורה אחרים. שמנים מיוחדים אלו מתאימים ליישום במגוון גדול של מכלולים ומערכות, בהם: מנועי בנזין ודיזל, תמסורות, תיבות הילוכים, סרנים, הינעים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. הם מוגדרים כ- STUO. שמנים אוניברסליים, רב-שימושיים לטרקטורים.

השימוש בשמנים אוניטרק 100 ואוניטרק 150 מאפשר חיסכון לוגיסטי עצום. אותו שמן מתאים לכל המערכות. כך ניתן לחסוך מלאים של שמנים שונים ולמנוע טעויות של הכנסת שמן לא מתאים למערכת כלשהי.

שמני אוניטרק 100 ואוניטרק 150 עמידים בפני התחמצנות והתיישנות. הם מונעים שחיקה ובלאי בכל המערכות, ונותנים מענה לבעיות הסיכה של כל מכלול ומכלול.

אוניטרק 100 ואוניטרק 150 הינם רב-דרגתיים, ליישום בכל ימות השנה.

מפרטים - לשמני מנוע

API CG-4/CF-4/CFCE/SF/ ACEA E2/E3 MERCEDES BENZ 227.1
--

מפרטים - לשמני ממסרות

API GL-4	ALLISON C-4	ZF TE ML 06A,B,07B
----------	-------------	--------------------

מפרטים - לשמנים הידראולים

SUNDSTRAND	VICKERS
------------	---------

מפרטים - לשמנים אחידים עבור טרקטורים

JOHN DEERE J20C	MF M1145 \M 1143\ M 1135	NEW HOLLAND NH 030C/024C/410B/420A
		CASE NEW HOLLAND(CNH) MAT3524/3526
		FORD M2C 134 D

Delek Lubricants

P.O.B 31 Lod 71100 ISRAEL. Tel: 972-8-9270820, Fax: 972-8-8247072

www.deleklubes.com

ישומים

שמני **אוניטרק 100** ו**אוניטרק 150** מיועדים לישום הן בתמסורות ומערכות העברת כח, והן במנועים, הינעים ומערכות הפחתת כח. שמנים אלה הינם מסוג STOU (SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL), שמן טרקטור אוניברסלי מעולה - המתאימים לישום כשמן אחיד בכל המכלולים בטרקטורים הדורשים שמן.

יתרונות

- מתאימים למנועים ולכל המערכות והמכלולים בכל סוגי הציוד החקלאי, כולל תמסורות, מערכות הידראוליות ומכונות.
- משמשים כשמני מנוע מעולים, המתאימים הן למנועי בנזין והן למנועי דיזל, שומרים עליהם בפני משקעים וקורוזיה ומונעים בלאי גם בטווחי החלפת שמנים ארוכים.
- שמני **אוניטרק** הם רב-דרגתיים, ומתאימים לכל עונות השנה ולכל מזג אויר.
- מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים, לכן הם שומרים על תקינות המערכות לאורך זמן. הם גם אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים.

*** אוניטרק 150 הוא שמן על בסיס סינטטי.**

תכונות אופייניות

אוניטרק 150	אוניטרק 100	
10W40	15W40	דרגת צמיגות לפי SAE
0.880	0.885	משקל סגולי ב- 15°C, ג'מ"ל
85.0	100.0	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
13.0	13.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
150	130	מדד צמיגות
205	210	נקודת הבזקה, °C
-20	-12	נקודת נזילות, °C