



שמנים רב-שימושיים לציוד חקלאי

UNITRAC 62, 86, 1207

אוניטרק 62, 86, 1207

כללי

השמנים אוניטרק 62, אוניטרק 86 ואוניטרק 1207 הם שמנים רב-תכליתיים לתמסורות ולמערכות עזר בטרקטורים ובכלי תחבורה אחרים. הם מיועדים ליישום במגוון רחב של ציוד ומערכות, בהם: תמסורות, ממסרות ידניות ואוטומטיות, תיבות הילוכים, תיבות העברה, תיבות הגה, סרנים, הינעים, בלמים רטובים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. הם מוגדרים כשמני UTTO: שמני ממסרות רב-תכליתיים לטרקטורים. השימוש בשמן אחד ממשפחת אוניטרק מקל על פעולות אחזקה ומונע תקלות הנובעות מערבוב סוגי שמנים.

שמני אוניטרק 62, אוניטרק 86 ואוניטרק 1207 עמידים בפני התחמצנות והתיישנות. מונעים שחיקה ובלאי בכל המערכות והתמסורות ונותנים מענה יחידני לבעיות הסיכה של כל מכלול ומכלול.

שמני אוניטרק 62, אוניטרק 86 ואוניטרק 1207 הם רב-דרגתיים, לשימוש בכל ימות השנה.

מפרטים - אוניטרק 62

FORD NEW HOLLAND M2C134-D	JOHN DEERE J20C/D
ALLISON C-4	MASSEY FERGUSON M1135 AND M1141
API GL4/CRC L20	CATERPILLAR TO2
SAUER SUNDSTRAND	DENISON HF-0, HF-1, HF-2
CASE INTERNATIONAL: J/C I45/MS 1210, J/C 185/MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, B6	SPERRY VICKERS 1-280-S, M2950S

אוניטרק 62 מתאים לשימוש לסדרה ארוכה של יצרני טרקטורים וביניהם: FIAT, KUBOTA, LAMBORGHINI, SAME, VALMET, VOLVO BM

מפרטים - אוניטרק 86, 1207

ALLISON C-3	MASSEY FERGUSON M1135	FORD NEW HOLLAND ESEN M2C86C
	API GL4	CATERPILLAR TO-2

אוניטרק 86 ואוניטרק 1207 מומלצים לשימוש לפי הפרוט הבא:

1. טרקטורים המצוידים בבלמים רטובים על בסיס ברונזה

FORD M2C134B/C/D, M2C86A/B, M2C41B
 MASSEY FERGUSON M1127 AND M1129
 CASE UK/DAVID BROWN
 VALMET

Delek Lubricants

P.O.B 31 Lod 71100 ISRAEL. Tel: 972-8-9270820, Fax: 972-8-8247072
 www.deleklubes.com



2. טרקטורים המצויידיים בבלמים רטובים על בסיס גרפיט

SAME
LANDINI / MASSEY FERGUSON ITALY
LAMBORGHINI
FIAT AGRI

3. טרקטורים המצויידיים בבלמים רטובים על בסיס רפידות מנייר

INTERNATIONAL HARVESTER
JOHN DEERE J20A
CASE INTERNATIONAL MS1206/1207 (HYTRAN PLUS)
KUBOTA

4. טרקטורים המצויידיים בבלמים יבשים

K H DEUTZ
FENDT
STEYR DAIMLER PUCH
SCHLUTER
ZETOR
UNIVERSAL
URSUS
BELARUS
IMT

ישומים

שמני **אוניטרק 62** ו**אוניטרק 86** מיועדים לתמסורות ולמערכות העברת כח, כגון: ממסרות, סרנים, מערכות הידראוליות והידרוסטטיות, מערכות הגה ובלמים טבולים/רטובים.

אוניטרק 1207 הוא גירסה משופרת של **אוניטרק 86** אשר נותן הגנה מרבית למערכת בלמים רטובים, תוך הקטנה מקסימלית של רעשים ושריקות בבלמים.

אוניטרק 1207 מיועד למכלולים שונים בטרקטורים וכלי רכב של היצרנים: CASE ו- INTERNATIONAL HARVESTER (אינטרנאש), וביניהם תמסורות, תיבות הילוכים, הינעים, סרנים ומערכות הידראוליות והידרוסטטיות. כמו-כן, הוא מתאים לישום בצידוד חקלאי של יצרנים אחרים.

יתרונות

- מתאימים לכל המערכות ההידראוליות, ההידרוסטטיות והתמסורות של כל סוגי הציוד החקלאי.
- **אוניטרק 1207** פותח במיוחד לפתרון בעיות של חריקות, רעשים ורעידות במערכות בלמים רטובים/טבולים. הוא נותן סיכה מעולה למערכות מבלי לפגוע בחומרי החיכוך ברפידות הבלמים (למלות).
- שמני **אוניטרק** הינם רב-דרגתיים, ומתאימים לכל עונות השנה ולכל מזג אוויר.
- מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים, לכן הם שומרים על תקינות המערכות לאורך זמן. הם גם אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים.

תכונות אופייניות

אוניטרק 1207	אוניטרק 86	אוניטרק 62	
		75w-80	דירוג צמיגות SAE לממסרה
10W-30	10W-30	10W-30	דרגת צמיגות לפי SAE (למוע)
0.867	0.885	0.885	משקל סגולי ב- 15°C, ג'מ"ל
63.7	75.0	75.0	צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt
10.9	11.5	11.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt
150	130	130	מדד צמיגות
218	220	220	נקודת הבזקה, °C
		MAX 156000	צמיגות ברונפילד ב- 40°C CP
-24	-12	-12	נקודת נזילות, °C